

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGESİ 2195-CPR-1405601

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarihli 305/2011/AB sayılı Yönetmeliğe (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği - CPR) uygun olarak verilmiştir, aşağıdaki yapı malzemelerine uygulanır

Dikişli, Alaşimsız, İnce Taneli Çeliklerden Soğuk Şekillendirilerek Kaynak Edilmiş Yapısal Çelik Borular

(ürünün test edilen temel özellikleri, belgenin ayrılmaz bir parçası olan Ek 1'de tarif edilmektedir)

YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Rıhtım Caddesi No:44 Kadıköy / İstanbul –Türkiye

tarafından

YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Barış Mahallesi Koşuyolu Caddesi No: 12 Gebze / Kocaeli – Türkiye

adresinde üretilen

Bu sertifika, aşağıda verilen standardın Ek ZA' sında tanımlanan, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına yönelik tüm gerekliliklerin,

EN 10219-1: 2006

sistem 2+ altında bu sertifikanın ekinde verilen ve sertifikanın ayrılmaz bir parçası olan CPR-025/26 numaralı denetim raporunda belirtilen performans özelliklerinin uygulandığının ve Fabrika Üretim Kontrolünün, bu performanslar için belirlenmiş olan tüm gerekliliklerinin uygun olduğunun kanıtıdır. Bu belge, ilk olarak 25.02.2015 tarihinde yayımlanmış ve 25.02.2026 tarihinde yenilenmiş olup ilgili uyumlaştırılmış teknik gereklilikler sağlandığı, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinde, fabrika üretim koşullarında veya fabrika üretim kontrolünde önemli bir değişiklik yapılmadığı müddetçe ve onaylanmış fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu tarafından askı veya iptal kararı alınmadıkça geçerlidir. Belgenin geçerliliği yıllık gözetim denetimleri ile sağlanmakta ve her yıl gözetim denetimlerinden sonra periyot bitiş tarihi yenilenmektedir.

Geçerlilik Tarihi : 25.02.2027

Periyot Bitiş Tarihi : 25.02.2027



Rukiye BALKAN
Genel Müdür Yardımcısı



FR. CPR. 24 R:05

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGESİ

2195-CPR-1405601

Ek 1

Kullanım Amaçları;

Metal yapılar veya kompozit metal ve beton yapılarda

Kontrol Edilen Performans Karakteristikleri;

- Boyut ve Şekil Toleransları,
- Akma Dayanımı,
- Uzama,
- Çekme Dayanımı,
- Darbe Dayanımı,
- Kaynak edilebilirlik.

Belgelendirme Kapsamı:

Çelik Kalitesi	Kesit cinsi	Ebatlar
S235JRH S275J0H	Dairesel boşluklu kesitler	Ø 13,00 mm'den Ø 323,9 mm'ye kadar, et kalınlığı: 1,40 mm'den 10,00 mm 'ye kadar
S275J2H S275MH S355J0H S355J2H	Kare boşluklu kesitler	15 mm x 15 mm'den 250 mm x 250 mm'ye kadar, et kalınlığı: 1,40 mm'den 10,00 mm 'ye kadar
S355K2H S355MH S420MH S460MH	Dikdörtgen boşluklu kesitler	20 mm x 10 mm'den 300 mm x 200 mm'ye kadar, et kalınlığı: 1,40 mm'den 10,00 mm 'ye kadar


Rukiye BALKAN
Genel Müdür Yardımcısı

FR. CPR. 24 R:05