KARE VE DİKDÖRTGEN PROFİLLER
SQUARE AND RECTANGULAR HOLLOW SECTIONS

TS EN 10305-5
TS EN 10219-2-1997

Kenar Uzunluğu Side Lenght (mm)		**Tolerans** Tolerance	**Et Kalınlığı /** Wall Thickness (mm)											
H	**B**	**H ve B**	**0,70**	**0,80**	**0,90**	**1,00**	**1,20**	**1,50**	**2,00**	**2,50**	**3,00**	**3,50**	**4,00**	**5,00**
10	10	± 0.20	■	■	■	■	■							
12	12		■	■	■	■	■	■						
15	10		■	■	■	■	■	■						
	15		■	■	■	■	■	■						
16	16		■	■	■	■	■	■						
18	18		■	■	■	■	■	■						
19	19		■	■	■	■	■	■						
20	10		■	■	■	■	■	■						
	15		■	■	■	■	■	■	■					
	20		■	■	■	■	■	■	■					
22	22		■	■	■	■	■	■	■					
25	15	± 0.25	■	■	■	■	■	■	■					
	25		■	■	■	■	■	■	■	■				
30	10		■	■	■	■	■	■	■					
	15		■	■	■	■	■	■	■					
	20		■	■	■	■	■	■	■	■				
	30		■	■	■	■	■	■	■	■				
35	20		■	■	■	■	■	■	■	■				
	35			■	■	■	■	■	■	■				
38	38			■	■	■	■	■	■	■	■	■		
40	10	± 0.30	■	■	■	■	■	■						
	20		■	■	■	■	■	■						
	25			■	■	■	■	■	■	■	■			
	27			■	■	■	■	■	■	■	■			
	30			■	■	■	■	■	■	■	■			
	40			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
45	20			■	■	■	■	■	■	■	■			
	45						■	■	■	■	■	■	■	■
50	10			■	■	■	■	■	■					
	20						■	■	■	■	■			
	30			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	40						■	■	■	■	■	■	■	■
	50						■	■	■	■	■	■	■	■
60	20	± 0.35					■	■	■	■	■			
	30						■	■	■	■	■	■	■	■
	40						■	■	■	■	■	■	■	■
	50						■	■	■	■	■	■	■	■
	60						■	■	■	■	■	■	■	■
70	30	± 0.40					■	■	■	■	■	■	■	■
	40						■	■	■	■	■	■	■	■
	50						■	■	■	■	■	■	■	■
	70						■	■	■	■	■	■	■	■
75	50						■	■	■	■	■	■	■	■
	75						■	■	■	■	■	■	■	■
80	20	± 0.50						■	■	■	■			
	30						■	■	■	■	■	■	■	■
	40						■	■	■	■	■	■	■	■
	50							■	■	■	■	■	■	■
	60							■	■	■	■	■	■	■
	80								■	■	■	■	■	■
90	30	± 0.60						■	■	■	■	■	■	■
	50							■	■	■	■	■	■	■
	90								■	■	■	■	■	■
100	20	± 0.65						■	■	■	■			
	40							■	■	■	■	■	■	■
	50							■	■	■	■	■	■	■
	60									■	■	■	■	■
	80									■	■	■	■	■
110	50							■	■	■	■	■	■	■
	70									■	■	■	■	■
120	40	± 0.70								■	■	■	■	■
	50									■	■	■	■	■
	60									■	■	■	■	■