KARE VE DİKDÖRTGEN PROFİLLER
SQUARE AND RECTANGULAR HOLOW SECTIONS

TS EN 10305-5

Kenar Uzunluğu Side Lenght (mm)		**Tolerans** Tolerance	**Et Kalınlığı /** Wall Thickness (mm)										
A	**B**	**A ve B**	**0,70**	**0,80**	**0,90**	**1,00**	**1,20**	**1,50**	**2,00**	**2,50**	**3,00**	**3,50**	**4,00**
10	10	± 0.20											
12	12												
15	10												
	15												
16	16												
18	18												
19	19												
20	10												
	15												
	20												
22	22												
25	15	± 0.25											
	25												
30	10												
	15												
	20												
	30												
35	20												
	35												
38	38												
40	10	± 0.30											
	20												
	25												
	27												
	30												
	40												
45	20												
	45												
50	10												
	20												
	30												
	40												
	50												
60	20	± 0.35											
	30												
	40												
	50												
	60												
70	30	± 0.40											
	40												
	50												
	70												
75	50												
	75												
80	20	± 0.50											
	30												
	40												
	50												
	60												
	80												
90	30	± 0.60											
	50												
	90												
100	20	± 0.65											
	40												
	50												
	60												
	80												
110	50												
	70												
120	40	± 0.70											
	50												
	60												